



# SAJTÓKÖZLEMÉNY

**Nikon Kft.**  
Budapest  
1047  
Fóti u.56.  
T. +36 (1)232-1372  
[www.nikon.hu](http://www.nikon.hu)

## **Az új AF-S NIKKOR 16-35MM F/4G ED VR: Új kategóriát teremt a NIKKOR objektívek között**

**Amszterdam, Hollandia, 2010. február 9.** – A Nikon Europe örömmel jelenti be az AF-S NIKKOR 16-35MM F/4G ED VR modellt: a világ első rendkívül nagy látószögű, FX-formátumú fényképezőgépekhez készült objektívjét, amely rázkódáscsökkentéssel is rendelkezik. Az új objektív kedvező árú és praktikus választás mindennapi fotózáshoz FX-formátumú fényképezőgépekkel, például a D700 modellel.

Zurab Kiknadze, a Nikon Europe B.V. objektívekért, tartozékokért és szoftverekért felelős termékmenedzsere a következőket mondta: „Az AF-S NIKKOR 16-35MM F/4G ED VR a nagy látószögű fényképezés minden lehetséges helyzetében ideális, egyben válasz azon piaci igényre, hogy egy kedvezőbb árú alternatívát kínáljunk a professzionális AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED vagy az újabb kiadású AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED különlegesen nagy látószögű objektívek mellé.”

### **Élesebb kézből készített képek, hosszabb záridő mellett is**

Az AF-S NIKKOR 16-35MM F/4G ED VR a világon az első rendkívül nagy látószögű zoomobjektív, amelyet felszereltek a Nikon rázkódáscsökkentő technológiájával. Ennek használatával a fotós azonos körülmények között akár négy lépésközzel hosszabb záridővel fényképezhet. Gyenge fényviszonyok mellett a rázkódáscsökkentés alkalmazása kiegészíti a f/4-es maximális rekeszt.

### **Kategóriájában vezető képminőség**

Az új objektív összetett optikai kialakítása magába foglalja a Nikon egyedülálló tükröződés gátló Nano Crystal bevonatát, két ED üvegot, valamint nem kevesebb, mint három aszférikus lencsetagot a minimális mértékű torzítás érdekében, még maximális rekesz mellett is. A VR II rázkódáscsökkentő rendszer és a Silent Wave Motor rendkívül halk és diszkrét működést biztosítanak, míg a kilenc kerekített íriszlamella gondoskodik a remek háttérelmosódásról (bokeh).



# SAJTÓKÖZLEMÉNY

**Nikon Kft.**  
Budapest  
1047  
Fóti u.56.  
T. +36 (1)232-1372  
[www.nikon.hu](http://www.nikon.hu)

## Mindennapi használatra tervezve

Az AF-S NIKKOR 16-35MM F/4G ED VR jól illeszkedik a kompaktabb FX-formátumú fényképezőgépekhez, köztük a D700 modellhez. Ennek megfelelően felépítése is megfelel a mindennapi használat kívánalmainak. A robusztus magnézium felépítés és az időjárás hatásai ellen védő tömítés révén ideális választás azoknak, akik profi fotósok és egyben lelkes kalandorok. A modell tartós HB-23 napellenzővel és puha tokkal kerül forgalomba..

## Műszaki adatok

Gyújtótávolság	16-35 mm
Max./min. rekesz	f4 / f22
Objektív felépítése	17 tag 12 csoportban ( két ED üvegtaggall, három aszférikus lencsetaggal és Nano Crystal bevonattal
Képszög	107° - 63° (83° - 44° Nikon DX formátumú fényképezőgép esetén)
Íriszlamellák száma	9 (kerekített)
Legkisebb fókusz távolság	0,25m
Szűrőméret	77 mm
Átmérő x hosszúság	Körülbelül 83x88,5 mm
Tömeg	Körülbelül 680g

A Nikon díjnyertes termékeiről szóló további információkért látogasson el a [www.nikon.hu](http://www.nikon.hu) oldalra.